



New Polirack

COMPOSTO POR:

- 1 Estrutura;
- 4 Planos de fixação (Montagem 19");
- 1 Porta de Aço com visor de Vidro e fecho Yale;
- 2 Fechamentos laterais removíveis;
- 1 Fechamento traseiro removível;
- 1 Teto removível;
- 4 Pés niveladores.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- Estrutura modular composta por quadros frontal e traseiro soldados e montantes aparafusados;
- Planos de montagem frontais e traseiros com espaçamento universal (Norma EIA 310-D), e marcação de Us;
- Porta de aço com visor de vidro, fecho Yale e dobradiças 250°;
- Fechamentos laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos rápidos tipo fenda;
- Fechamento traseiro removível, com fecho rápido tipo fenda;
- Teto removível com perfurações destacáveis para passagem de cabos e instalação de kit ventilação;
- Pés niveladores sextavados com facilidade de ajustes;
- Capacidade máxima de carga estática e distribuída de 500 kg;
- Pintura padrão PRETO MUNSELL N1.

Us	mm	P (Profundidade útil)			
		570	770	870	970
24	1067	59.000.245			
28	1245	59.000.285			
36	1600	59.000.365	59.000.367		
44	1956	59.000.445	59.000.447	59.000.448	59.000.449

Notas:

Na opção de altura 44Us, os fechamentos laterais removíveis são bipartidos, sendo inferior 22Us e superior 22Us.
Na opção de altura 36Us, os fechamentos laterais removíveis são bipartidos, sendo inferior 22Us e superior 14Us.

